

DADOS TÉCNICOS

SE2693-AAG

BASTIDOR PAD. 19" 46U 600X600X2200mm - TAMPA TRAS. / TAMPA LAT.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Este bastidor dispõe de plano de fixação para sub-bastidores padrão 19", com alturas de 46 Unidades de Referência, largura total de 600 mm e profundidade total de 600 mm e foi desenvolvido conforme norma EIA-310-D.

CONSTRUÇÃO MECÂNICA

A estrutura do bastidor é toda confeccionada em chapas de aço carbono laminada a frio com espessuras de 1,5 a 2 mm.

A proteção contra a corrosão consiste em zincagem eletrolítica ou aplicação de pintura eletrostática a pó a base de poliéster (80-100 µm) aplicada ao conjunto antes do processo de montagem do mesmo.

O processo de soldagem é o MIG, o que permite maior controle do processo.

A cor padrão é o RAL 7037

USO

Este bastidor se destina à instalação, em ambientes abrigados, de equipamentos de telecomunicações.

ILUSTRAÇÃO



CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

Medidas: Altura Útil: 46U / Altura: 2200mm / Largura: 600mm / Prof.: 600mm

- Tampas laterais e traseiras em aço
- Barra de aterramento em cobre com 10 pontos de conexão.
- "O plano fixação dos equipamentos dispõe de furação para porca gaiola no padrão *universal spacing* com fixação ajustável linearmente na profundidade, e se destina a instalação de equipamentos padrão 19"
- A entrada de cabos esta prevista pela parte inferior ou superior.
- O bastidor dispõe de pés ajustáveis para permitir o nivelamento
- O Conjunto de chumbadores de nylon de ¼" para a fixação no piso acompanha o bastidor.