

**DADOS TÉCNICOS**

**SE4053**

**DGO720 – DISTRIBUIDOR GERAL ÓPTICO 15" 40U PARA ATÉ 720 FIBRAS (ACOMODAÇÃO CABOS LATERAL)**

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

O Distribuidor Geral Óptico é destinado a acomodação de sub-bastidores de emenda e distribuição óptica, o que permite a instalação de até 10 sub-bastidores com capacidade de até 72 fibras cada.

**CONSTRUÇÃO MECÂNICA**

A estrutura é confeccionada em chapas de aço carbono laminada a frio com espessuras de 1,5 a 2 mm. A proteção contra a corrosão consiste em zincagem eletrolítica ou aplicação de pintura eletrostática a pó a base de poliéster (80-100 µm) aplicada ao conjunto antes do processo de montagem do mesmo. O processo de soldagem é o MIG, o que permite maior controle do processo.

A cor padrão é o RAL 7035 texturizado.

**USO**

Destinado a emenda e a distribuição de cabos fibras ópticas em sistemas de telecomunicações.

**ILUSTRAÇÃO**



Foto Ilustrativa

**CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS**

Medidas: Altura Útil: 40U / Altura: 2200mm / Largura: 600mm / Prof.: 300mm

- Tampas laterais em aço de fácil instalação e remoção.
- Porta frontal com fácil remoção e com sistema de fechadura escamoteável.
- Guias nas laterais para acomodação dos cordões ópticos.
- Organizadores laterais para os cabos e cordões ópticos.
- Dispõe de furação na parte superior para permitir a fixação de esteira de descida de cabos
- O plano fixação dos equipamentos dispõe de furação para porca gaiola no padrão wide spacing, se destina a instalação de equipamentos padrão 15"
- Dispõe de pés ajustáveis para permitir o nivelamento
- O Conjunto de chumbadores de nylon de ¼" para a fixação no piso acompanha o bastidor.



Guias laterais  
acomodação cordões



Organizadores  
laterais cordões