

**DADOS TÉCNICOS**

## **MÓDULO CARTÃO DE EMENDA 12 FIBRAS – SOBRA CABOS DIREITA**

### **DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

Destinado acomodação e proteção para emenda de até 12 fibras.

### **CONSTRUÇÃO MECÂNICA**

A estrutura é confeccionada em chapas de alumínio 1,5mm.  
Aplicação de pintura eletrostática a pó a base de poliéster (80-100 µm).  
A cor padrão é o RAL 7035 texturizado.

### **USO**

Destinado a emenda de cabos fibras ópticas em sub-bastidores 15" 4U.

### **ILUSTRAÇÃO**



### **CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS**

- Medidas: Posições: Altura: 133,3mm / Largura: 42mm / Prof.: 192mm
- Fornecido com cassete de emenda, painel para distribuição e bandeja para acomodação dos tubos loose de até 12 fibras.
- Painel de distribuição para 12 adaptadores (SC/PC, SC/APC, E-2000/PC, E-2000/APC, LC/PC, LC/APC, SIMPLEX).
- O painel frontal foi projetado em ângulo com relação ao sub-bastidor para evitar exposição frontal do laser, quando instalados os adaptadores.
- Fornecido com dois parafusos recartilhados para a fixação no sub-bastidor.

### **ACESSÓRIOS OPCIONAIS**

- Adaptador óptico (SC/PC, SC/APC, E-2000/PC, E-2000/APC, LC/PC, LC/APC, SIMPLEX.)