

**DADOS TÉCNICOS**

**SE2693-AAD  
BASTIDOR PAD. 19" 44U 600X600X2100mm C/ PORTA FRONTAL**

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

Este bastidor dispõe de plano de fixação para sub-bastidores padrão 19" e foi desenvolvido conforme norma EIA-310-D.

**CONSTRUÇÃO MECÂNICA**

A estrutura do bastidor é toda confeccionada em chapas de aço carbono laminada a frio com espessuras de 1,5 a 2 mm.

A proteção contra a corrosão consiste em zincagem eletrolítica ou aplicação de pintura eletrostática a pó (80-100 µm) aplicada ao conjunto antes do processo de montagem do mesmo.

O processo de soldagem é o MIG, o que permite maior controle do processo.

A cor padrão é o RAL 7037 Micro Texturizado.

**USO**

Este bastidor se destina à instalação, em ambientes abrigados, de equipamentos de telecomunicações.



Foto Ilustrativa

**CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS**

Medida Externa: A: 2100mm / L: 600mm / P: 600mm – (44U)

- A porta frontal é constituída em chapa de aço laminado a frio com espessura de 1,5mm nas laterais e chapa de PSAI alto impacto em seu centro. Fechadura tipo Yale.
- As tampas laterais são removíveis através de extração de 8 parafusos M4 que prende na estrutura
- A tampa traseira é removível através de fecho rápido..
- Barra de aterramento em latão zincado com 6 pontos de conexão.
- A entrada de cabos esta prevista pela parte inferior e superior .
- O plano de fixação dos equipamentos dispõe de furação para porca gaiola no padrão *universal spacing* com fixação ajustável linearmente na profundidade, e se destina a instalação de equipamentos padrão 19".
- O apoio e nivelamento do bastidor no piso são auxiliados por pés niveladores com base de borracha, a fixação é feita por meio de chumbadores fornecidos com o bastidor.